

# OPTIGRÜN RSA 54R

## Rohrübergabe-Randkontrollschacht

Schacht zur Einleitung von Wasser in Rohrleitungen an Tiefgaragenkanten. Kombinierbar mit Optigrün-Ablaufdrossel RDA 110.



<b>Material</b>	Aluminium
<b>Farbe</b>	Aluminium Natur
<b>Materialstärke</b>	2 mm
<b>Abmessungen</b>	L 540 x B 440 mm Höhe ohne Rohranschluss: 235 mm Höhe mit Rohranschluss: 305 mm in 50 mm und 100 mm Schritten erhöhebbar
<b>Abflussleistung (gesamt)</b>	8,1 l/s bei 3,5 cm Anstauhöhe 10,0 l/s bei 4,5 cm Anstauhöhe 12,7 l/s bei 6 cm Anstauhöhe
<b>Menge/Liefereinheit</b>	1 Schachtbodenteil mit 2 Laubfangkörben ohne Deckel
<b>Lieferform</b>	gemäß Bestellumfang als Paketversand oder auf Europalette per Spedition
<b>Packmaß</b>	gemäß Bestellumfang
<b>Liefergewicht</b>	ca. 5 kg/Stück

### Einsatzbereich

- An Kanten von Tiefgaragen mit freiem Dachrand oder mit Aufkantung
- In Kombination mit einer Ablaufdrossel in Aufkantungen von Tiefgardächern, die als Retentionsdach genutzt werden

### Besondere Eigenschaften

- Rohranschluss für zwei Rohrleitungen DN 110\*
- Anschlussmöglichkeiten für 5 Optigrün-Wasserleitkanäle WKA oder 5 Optigrün-Wasserleitkanäle WKK
- Mit zwei Laubfangkörben
- Revision durch abnehmbaren Deckel möglich
- Einnietmuttern zur Befestigung weiterer Schachtkomponenten
- Unempfindlich gegen Huminsäuren
- Beim Einsatz in einer Aufkantung muss der Schacht für eine bestimmungsgemäße Installation eingedichtet werden
- Kombination mit unterschiedlichen Deckeln möglich, Belastbarkeit abhängig vom gewählten Deckel

\* KG-Rohr DN/OD 110, umgangssprachlich auch DN 100

### Zubehör

- Ablaufdrossel RDA 110: Art.-Nr.: 15234
- Weiteres Zubehör separat erhältlich

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen

Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

www.optigruen.de

ÖSTERREICH

Optigrün international AG

Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien

Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at

www.optigruen.at

**OPTIGRÜN**<sup>®</sup>  
DIE DACHBEGRÜNER

www.optigruen.com