

OPTIGRÜN FSA 40

Kontrollschacht

Kontrollschacht zur Revisionierung von Dachabläufen.
In der Fläche und im Randbereich einsetzbar.



Material	Aluminium
Farbe	Aluminium Natur
Materialstärke	2 mm
Abmessungen	L 400 x B 400 x H 100 mm Aufstandsfläche Boden: L 560 x B 490 mm in 50 und 100 mm Schritten erhöhbar
Menge/Liefereinheit	Schachtbodenteil ohne Deckel
Lieferform	gemäß Bestellumfang als Paketversand oder auf Europalette per Spedition
Packmaß	gemäß Bestellumfang
Liefergewicht	ca. 1,4 kg/Stück

Einsatzbereich

- Kontrollschacht über Flachdachabläufen und Attikaabläufen von begrüntem Dächern
- Mit geeignetem Deckel auch in Terrassenflächen (fußläufig begangen) einsetzbar
- Zur Revisionierung des Dachablaufs

Besondere Eigenschaften

- Anschlussmöglichkeiten für 8 Optigrün-Wasserleitkanäle WKA oder 12 Optigrün-Wasserleitkanäle WKK
- Geeignet für den Einsatz in Randbereichen, mit vorperforiertem Dämmkeilprofil
- Einnietmuttern zur Befestigung weiterer Schachtkomponenten
- Unempfindlich gegen Huminsäuren
- Kombination mit unterschiedlichen Deckeln möglich, Belastbarkeit abhängig vom gewählten Deckel
- Weiteres Zubehör separat erhältlich

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen

Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

www.optigruen.de

ÖSTERREICH

Optigrün international AG

Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien

Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at

www.optigruen.at

OPTIGRÜN[®]
DIE DACHBEGRÜNER

www.optigruen.com