

OPTIGRÜN FSA 40R

Rohrübergabe - Kontrollschacht

Kontrollschacht zum Anschluss einer Rohrleitung DN 125.



Material	Aluminium
Farbe	Aluminium Natur
Materialstärke	2 mm
Abmessungen	L 400 x B 400 x H 140 mm Aufstandsfläche Boden: L 560 x B 490 mm in 50 und 100 mm Schritten erhöhbar
Menge/Liefereinheit	Schachtbodenteil ohne Deckel
Lieferform	gemäß Bestellumfang als Paketversand oder auf Europalette per Spedition
Packmaß	gemäß Bestellumfang
Liefergewicht	ca. 1,8 kg/Stück

Einsatzbereich

- Zur Aufnahme einer Rohrleitung bei Ein- oder Ableitung von Wasser auf Dachflächen

Besondere Eigenschaften

- Rohranschluss für eine Rohrleitung DN 125
- Anschlussmöglichkeiten für 6 Optigrün-Wasserleitkanäle WKA oder 9 Optigrün-Wasserleitkanäle WKK
- Einnietmuttern zur Befestigung weiterer Schachtkomponenten
- Unempfindlich gegen Huminsäuren
- Kombination mit unterschiedlichen Deckeln möglich, Druckfestigkeit abhängig vom gewählten Deckel
- Weiteres Zubehör separat erhältlich

Bei den obengenannten Daten handelt es sich um Richtwerte, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Die Werte unterliegen einer gewissen Fertigungstoleranz. Die in dieser Produktinformation enthaltenen Daten entsprechen dem technischen Wissen von Optigrün z.Zt. ihrer Herausgabe. Es bleibt Optigrün vorbehalten, sie zu gegebenem Zeitpunkt entsprechend neueren Erkenntnissen zu ergänzen und zu ändern, sowie die genannten Eigenschaften zu modifizieren. Keine Haftung für Druckfehler.

DEUTSCHLAND

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19 | 72505 Krauchenwies-Göggingen

Tel. +49 7576 772-0 | info@optigruen.de

www.optigruen.de

ÖSTERREICH

Optigrün international AG

Landstraßer Hauptstraße 71/2 | 1030 Wien

Tel. +43 1 71728-417 | info@optigruen.at

www.optigruen.at

OPTIGRÜN®
DIE DACHBEGRÜNER

www.optigruen.com